



DC Güç sistemleri için geliştirilmiştir.

Varistör teknolojisi ile üstün koruma sağlanır.

Kompakt tasarım sayesinde en dar panolarda bile rahatça kullanılabilir.

Modüler tasarım sayesinde düşük bakım maliyeti sağlar.

Üzerindeki göstergeler ile arıza durumu izlenebilir.

Kuru kontak çıkışı ile arıza durumu uzaktan izlenebilir.

**EN 61643-11 standardına göre A.G. Parafudr sınıfı T2'dir.**

### SRG-40DP/110V RS

Elektriksel Özellikler		
Nominal DC Gerilimi	Un	75 V DC
En Yüksek Sürekli Çalışma DC Gerilimi	Uc	100 V DC
Nominal Deşarj Akımı (8/20µs)	In	20 kA
En Yüksek Deşarj Akımı (8/20µs)	Imax	40 kA
Gerilim Koruma Seviyesi (L-N)	Up	≤600V
Kısa Devre Akımı	Iscpv	10kA
Sızıntı Akımı	Ipe	≤0.1mA
Ön Sigorta (Maximum)		125 gG
Tepki Süresi	tA	≤25ns
Mekaniksel Özellikler		
İşletme Sıcaklık Aralığı	Ta	-40 C° +80 C°
İletken Kesidi		2.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Bağlantı		35 mm DIN Rayı
Malzeme		Termoplastik, UL 94 V-0
Koruma Sınıfı		IP20
Ek Özellikler		
Modüler, Tak-Çıkar		EVET
Arıza Göstergesi		Yeşil Tamam / Kırmızı Arıza
Uzaktan Arıza Bildirimi		EVET
Termal Koruma		EVET
Garanti		2 Yıl